



Lubricantes

## BLUE ADHESIVE LUBRICANT

### LUBRICANTE ADHESIVO MULTIUSOS

Blue Adhesive Lubricant es un lubricante multiusos con un tinte azul temporal para ayudar con la cobertura de la aplicación. Presenta una fuerte adherencia a los sustratos, no gotea, tiene buenas propiedades de penetración, es resistente a altas presiones y tiene una excelente repelencia al agua.

Blue Adhesive Lubricant produce un coeficiente de fricción muy bajo y reduce los problemas de adherencia. Proporciona una lubricación duradera y es funcional en un amplio rango de temperaturas.

### CODIGOS DE PRODUCTO / FORMATOS



32500 / 400ml

### APLICACIONES

- Ensamblaje de motores
- Equipos de manipulación
- Cadenas
- Rodamientos
- Equipo ferroviario
- Equipamiento agrícola
- Tratamiento de superficies
- Carriles guía
- Bisagras
- Cables

### INSTRUCCIONES

- Aplicar sobre una superficie limpia y seca.
- Aplicar una película fina y uniforme
- Permitir actuar unos minutos para una buena penetración.
- No usar en equipos energizados
- No mezclar con otros lubricantes
- Para eliminar los residuos o el exceso de producto, utilizar un limpiador Ambersil base disolvente

## DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

Apariencia física	Líquido viscoso
Color	Azul
Olor	Solvente
Densidad	0.80 g/cm <sup>3</sup> (@20°C)
Punto de inflamación	< 0°C
Densidad de producto activo	0.87 (@25°C)
Punto de inflamación de producto activo	230°C (Tapa abierta)
Viscosidad dinámica de producto activo	1894 mPa.s (@40°C)
Desgaste de 4 bolas	0.25mm <sup>2</sup>
Rango de temperaturas	-12°C a +150°C (180°C intermitente)

## COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

- OK Seguro en todas las superficies metálicas (no mancha), la mayoría de cauchos, plásticos y revestimientos. Probar en materiales sensibles o estresados antes de usar.
- PRECAUCION -
- NOT OK -

## ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de 6 años con un almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las llamas.

## SALUD Y SEGURIDAD

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE disponible en [www.ambersil.com](http://www.ambersil.com).

## LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967

## LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la infracción que surja de dicho uso.

Versión 3.1  
Creada: Julio 2019  
Revisión: Octubre 2020

CRC Industries UK Ltd.  
Wylds Road, Bridgwater  
Somerset, TA6 4DD  
United Kingdom

t +44 (0)1278 727200  
f +44 (0)1278 425644  
e [sales.uk@crcind.com](mailto:sales.uk@crcind.com)  
w [www.ambersil.com](http://www.ambersil.com)

### Distribuidor nacional:

COMERCIAL QUIMICA HERBE, S.L.  
t 943 291128  
e [ch@comercialherbe.com](mailto:ch@comercialherbe.com)  
w [www.comercialherbe.com](http://www.comercialherbe.com)



Company Registered No. 04910479 VAT No. GB 821 5195 42