



CHAIN LUBE FG

LUBRICANTE DE CADENAS CON PTFE PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Chain Lube FG es un lubricante en espuma para cadenas con PTFE añadido. Lubricante de alto rendimiento para cadenas y transportadores a base de aceites vegetales estables y PTFE. Chain Lube está diseñado específicamente para proporcionar una lubricación y protección efectivas en aplicaciones donde puede ocurrir un contacto accidental con alimentos o en aplicaciones donde se prefiere un lubricante limpio. La suave acción espumante asegura una excelente penetración y evita el goteo.

Tiene buena adherencia sobre superficies metálicas, incluso a temperaturas elevadas y altas revoluciones, y excelentes propiedades de penetración y lubricación. Deja una película lubricante tenaz y duradera.



Lubricantes



Registro NSF: categoría H1, nº 137998 (400 ml) & 143144 (5 ltr)



Prevención. No Detección. Bloqueado por seguridad



Certificado Halal: AN001183

CODIGOS DE PRODUCTOS / FORMATOS



30245 / 400ml



30278 / 5Ltr

APLICACIONES

Lubricante para la industria en general y para la industria alimentaria y de bebidas:

- Cadenas
- Engranajes abiertos
- Cables
- Poleas
- Bloques de arranque
- Rodillos
- Transportadoras
- Cintas transportadoras
- Montacargas
- Rodamientos
- Polipastos
- Controladores de puertas basculantes
- Bisagras
- Piñones

INSTRUCCIONES

- No mezclar con otros lubricantes
- No usar en equipos encendidos
- Limpiar los elementos a lubricar y dejar que se sequen
- Agitar bien el aerosol
- Aplicar uniformemente sobre la cadena, cable metálico, etc. y permita que el producto penetre y se asiente durante unos minutos. Limpiar el exceso con un paño.
- No encender los equipos de alta velocidad / alta carga antes de que el producto haya penetrado
- Se puede eliminar el exceso de producto con Amberklene FG
- Repetir la aplicación si fuera necesario

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

Apariencia	Líquido viscoso ámbar claro
Gravedad específica (@ 20°C)	0.93
Punto de inflamación (tapa abierta)	> 260°C
Viscosidad dinámica (@ 25°C)	425 mPa.s
Fallo de carga verdadera Falex (ASTM D-3233)	11000 N
Desgas 4 bolas (ASTM D-4172)	0.44 mm
Lavado con agua @ 90°C	1
Lavado con agua @ 40°C	0
Temperatura operativa	-15 °C a +175 °C
Contenido de solvente	0% wt
Contenido de aceite mineral	0% wt
Punto de gota	-15 °C
Con base en el estado actual de nuestro conocimiento y la información recibida de nuestros proveedores, la evaluación de este producto indica que está libre de aceites de nueces y sus derivados	

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

OK	-
PRECAUCION	-
NO OK	-

ALMACENAJE & VIDA UTIL

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 6 años con un almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las llamas.

SALUD Y SEGURIDAD

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE disponible en www.ambersil.com.

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967

LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la infracción que surja de dicho uso.

Versión 4.0
Creada: Julio 2019
Revisión: Junio 2021

CRC Industries UK Ltd.
Wylde Road, Bridgwater
Somerset, TA6 4DD
United Kingdom

t +44 (0)1278 727200
f +44 (0)1278 425644
e sales.uk@crcind.com
w www.ambersil.com

Distribuidor nacional:
COMERCIAL QUIMICA HERBE, S.L.
t 943 291128
e ch@comercialherbe.com
w www.comercialherbe.com



Company Registered No. 04910479 VAT No. GB 821 5195 42