

www.setral.net

CLEAN-setral-EDK (Spray)	Nr.050595
Limpiador de cavidades y removedor de pinturas en frío	Contenedores de transporte: 15 x 400 ml aerosol otros envases a solicitud

Utilizar

Para aflojar todas las pinturas comunes, incluyendo las pinturas de 2 componentes, epoxi, EC y en polvo, y para eliminar los residuos de sellado de las conexiones atornilladas, cubiertas, bridas y bloques de motor. Para la eliminación del obstinado efecto diesel, residuos de plástico y pintura en las superficies metálicas de herramientas y moldes en máquinas de moldeo por inyección de plástico, líneas de extrusión y de película.

Propiedades

- Limpio para usar
- Se evapora lentamente y casi sin residuos.
- Removedor ideal de sellos
- Elimina aún las lacas más duras
- Disuelve los residuos de efecto marrón del diesel
- Aplicable también con materiales galvanizados, aluminio y sus aleaciones.
- Económico en el gasto

Aplicación

- Rociar las partes a tratar a fondo.
- Atención: disuelve los elastómeros, plásticos, pinturas y sellos. Si es necesario, tome medidas de precaución en las máquinas (por ejemplo, piezas pintadas, mangueras hidráulicas, etc.).
- Repita el proceso de limpieza si las piezas están muy sucias.
- El tiempo de limpieza depende en primer término del grado de contaminación de las partes
- Se recomienda una limpieza posterior con CLEAN-setral-AN/U.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 2 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH Salzsteinstrasse 4 D-82402 Seeshaupt Telefon: +49 (0) 88 01 97 10 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30 Email: info@setral.net Sétral S.à.r.l. 13, rue Tannmuhle F-67310 Romanswiller Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59 Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57 Email: france@setral.net La informacion de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.



www.setral.net

datos característicos técnicos

Óptica	incoloro varios disolventes		-
Base			-
Densidad, 20°C	0.9	g/cm³	EN ISO 3675
Punto de inflamación COC	<-20	°C	DIN EN ISO 2592
Rango de temperatura	-10 - +40	°C	-

Setral Chemie GmbH Salzsteinstrasse 4 D-82402 Seeshaupt Telefon: +49 (0) 88 01 97 10 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30 Email: info@setral.net Sétral S.à.r.l. 13, rue Tannmuhle F-67310 Romanswiller Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59 Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57 Email: france@setral.net

La informacion de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.