

FICHA TECNICA



Lubricantes



360° Spray System para uso desde todos los ángulos



Aprobación Aeroespacial



Aprobación Automoción



Aprobación Ferroviaria



40+ LUBRICANTE PROTECTOR

ACEITE DE MANTENIMIENTO MULTI-USOS

Ambersil 40+ es el tratamiento de mantenimiento completo para la protección contra la corrosión, el desplazamiento del agua, la penetración en los componentes agarrotados, la lubricación y la eliminación de óxido en la superficie. Una aplicación simple mediante pulverización o inmersión, detiene la propagación de la corrosión existente, proporciona una protección duradera contra ataques posteriores y elimina y repele la humedad ambiental.

La película protectora y lubricante no es conductora y permanece operativa incluso a temperaturas bajo cero. No afecta a las pinturas ni a los plásticos, y es duradera en todos los metales, incluido el aluminio. Las superficies recién mecanizadas resisten la "huella digital" y se mantendrán limpias y brillantes, incluso en condiciones altamente corrosivas.

Referencias / Formatos



32400 / 200ml



31563 / 400ml



33180 / 400ml Pernastraw



31635 / 5Ltr



31711 / 25Ltr



31712 / 200Ltr

APLICACIONES

- Ambersil 40+ es ideal para su uso en todos los equipos mecánicos y eléctricos.
- Como penetrante, libera rápidamente tuercas, pernos y rodamientos, mientras que las propiedades altamente efectivas de desplazamiento del agua hacen de 40+ la solución perfecta de "arranque húmedo" para sistemas de ignición y otros equipos eléctricos.

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

- **Caucho:** Sin efectos visibles cuando se pulveriza. La mayoría de las gomas se hincharán tras una inmersión prolongada
 - **Pintura:** No afecta a la superficie. Los pulimentos y recubrimientos de cera pueden ablandarse después de una exposición prolongada
 - **Plásticos:** No hay efectos visibles después de 240 horas de inmersión de formica, lámina acrílica, laminado de fibra de vidrio de poliéster, laminado de fibra de vidrio epoxi, lámina de vinilo y ebonita.
- OK Aunque no siempre es necesario, se recomienda eliminar el 40+ de las superficies a pintar.
- PRECAUCION
- NO OK -

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

Apariencia	Líquido color ambar
Olor	White Spirit
Especificaciones/Aprobaciones	Rolls Royce Item 1036J, Approved Supplier 176 Ford Tox No. 114469 Rail Approved – Catalogue No. 027/025030
SG @ 25°C	0.79
Presión @ 25°C	5 Bar (aerosol)
Velocidad de descarga	1.2g/seg (aerosol)
Punto de ebullición inicial	147°C
Rango de temperaturas	Operativo desde -20°C a +115°C
Contenido de humedad	Menos que 700 ppm
Protección anti-corrosion	200 horas en BS 3900 F4 Salt Spray Test
Solubilidad	Soluble en solventes, insoluble in agua
Espesor de película	10 ⁻⁶ m
Peso de película	1.46 g/m ²
Inflamabilidad	Clasificado como extremadamente inflamable bajo Regulaciones CHIP
Punto de inflamación	43°C para granel. No aplicable en aerosol sellado

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

El producto puede almacenarse a temperaturas ambientales normales y tiene una vida útil de almacenamiento de no menos de 6 años. Los aerosoles siempre deben almacenarse a una temperatura inferior a 50 ° C, lejos del calor directo y las llamas.

SALUD / SEGURIDAD

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE disponible en www.ambersil.com.

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967

LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la infracción que surja de dicho uso.

Versión 3.1
Creada: Julio 2019
Revisión: Octubre 2020

CRC Industries UK Ltd.
Wylde Road, Bridgwater
Somerset, TA6 4DD
United Kingdom

t +44 (0)1278 727200
f +44 (0)1278 425644
e sales.uk@crcind.com
w www.ambersil.com

Distribuidor nacional:

COMERCIAL QUIMICA HERBE, S.L.
t 943 291128
e ch@comercialherbe.com
w www.comercialherbe.com



Company Registered No. 04910479 VAT No. GB 821 5195 42