



HYDRAULIC OIL 'SUPER' FG

ACEITE HIDRAULICO REGISTRO NSF H1

Hydraulic Oil "Super" FG es un fluido hidráulico transparente e inodoro a base de olefinas poli alfa para uso en las industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica. Registro NSF H1 para uso donde puede ocurrir un contacto accidental con alimentos. Este aceite hidráulico totalmente sintético funciona en un rango de temperatura muy amplio y demuestra excelentes características de baja espuma.

Los PAO brindan una muy buena protección contra el desgaste y protegen los componentes del sistema hidráulico.

Hydraulic Oil "Super" FG tiene un elevado EP y propiedades antidesgaste, buenas propiedades anticorrosión y excelente compatibilidad de materiales. Satisface las demandas de los fluidos hidráulicos DIN 51524 / T2. Además, se puede utilizar como aceite para compresores.



Lubricantes



Registro NSF: categoría H1

n. 142717 (para 32 FG)

n. 142716 (para 46 FG)



Certificado Halal:
AN001183

CODIGOS DE PRODUCTO / FORMATOS

Hydraulic Oil Super 32 FG:  30265 / 5Ltr

Hydraulic Oil Super 46 FG:  30267 / 5Ltr

APLICACIONES

Para uso en maquinaria hidráulica

INSTRUCCIONES

- Es importante purgar el sistema del aceite anterior antes de cargarlo con Ambersil Hydraulic Oil "Super" FG.
- Para eliminar residuos o exceso de producto, utilizar Ambersil Amberklene FG o Degreaser FG.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

	Hydraulic Oil Super 32 FG	Hydraulic Oil Super 46 FG	
ISO VG	32	46	
Viscosidad @ 40°C	32mm ² /s	46mm ² /s	
Viscosidad @ 100°C	6.1mm ² /s	7.8mm ² /s	
Indice de viscosidad	142	145	
Punto de inflamación (ISO 2529)	238°C	252°C	
Punto de gota (ASTM D97)	-57°C	-57°C	
Corrosión del cobre (DIN 51 759)	1	1	
Corrosión de acero ASTM D130-83	0-A	0-A	
Tendencia a espumación (ASTM D892)	0/0/0	0/0/0	
Separabilidad del agua (ASTM D1401)	40/40/0 15 mins	40/40/0 15 mins	
Test FZG DIN 51 354-02- A-8,3/90 (etapa de carga)	11	11	
Con base en el estado actual de nuestro conocimiento y la información recibida de nuestros proveedores, la evaluación de este producto indica que está libre de aceites de frutos secos y sus derivados.			

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

OK -
PRECAUCION -
NO OK -

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 3 años con un almacenamiento correcto.

SALUD Y SEGURIDAD

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE disponible en www.ambersil.com.

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967

LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la infracción que surja de dicho uso.

Versión 4.0
Creada: Julio 2019
Revisión: Junio 2021

CRC Industries UK Ltd.
Wylde Road, Bridgwater
Somerset, TA6 4DD
United Kingdom

t +44 (0)1278 727200
f +44 (0)1278 425644
e sales.uk@crcind.com
w www.ambersil.com

Distribuidor nacional:

COMERCIAL QUIMICA HERBE, S.L.
t 943 291128
e ch@comercialherbe.com
w www.comercialherbe.com



Company Registered No. 04910479 VAT No. GB 821 5195 42