

MI-setral-9 B	Nr.020204
Pasta de alta temperatura con lubricantes sólidos sinérgicos blancos.	Contenedores de transporte: 10 x 1 kg lata otros envases a solicitud

Utilizar

Lubricación de rodamientos, asientos por presión y de ajuste. Moldeado, extrusión en caliente, doblado y laminado en caliente, bajo condiciones severas Sirve también como desmoldante y lubricante.

Propiedades

- Reduce fricción y desgaste
- Alta resistencia a carga y presión
- Libre de metales
- Capacidad de lubricación aún en altas temperaturas
- Evita formación de ranuras
- Compatible con elastómeros
- Prolonga el tiempo de trabajo de la herramienta.

Aplicación

- Aplicar con brocha o gamuza.
- Llenar los rodamientos sólo hasta 1/3 del volumen
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

datos característicos técnicos

Óptica	blanco	-
Base	aceite mineral	-
Espesante	inorgánico	-
Densidad, 20°C	ca. 1.54	g/cm ³ DIN EN ISO 3838
Consistencia	2	NLGI grade DIN 51818
Penetración no trabajada	265 - 295	1/10 mm DIN ISO 2137
Rango de temperatura	-20 - +1200	°C -

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.