



## SILICONE FG

### LUBRICANTE DE SILICONA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

SILICONE FG lubrica, protege, impermeabiliza y restaura. Una mezcla de aceites de silicona estables de alta calidad. La fórmula altamente versátil y no corrosiva lubrica, protege, impermeabiliza y restaura una amplia gama de piezas y equipos. Asegura una lubricación superior de los plásticos y proporciona excelentes propiedades de separación y desmoldo.

Muy resistente al agua; repele el agua del vidrio, cerámica, tejidos y cuero. Elimina chirridos, atascamientos y pegados y protege metales, plásticos, cauchos y otras superficies. Excelentes propiedades de desmoldo.

### CODIGOS DE PRODUCTOS / FORMATOS

 30248 / 400ml

### APLICACIONES

- Evita el endurecimiento y la congelación de las juntas de goma.
- Evita que los conjuntos de plástico rechinen y se atasquen
- Renueva superficies de plástico, caucho y madera
- Proporciona una excelente lubricación, especialmente entre piezas hechas de materiales diferentes: p. Ej. metal / plástico, plástico / plástico, metal / caucho
- Para usar en prácticamente cualquier pieza y equipo de metal, plástico, caucho, nailon o madera.
- Protege y lubrica herramientas, polipastos, gatos, cerraduras, pestillos, interruptores y controles, cremalleras, resortes y poleas
- Como desmoldeante en el moldeado de piezas de plástico y caucho.

### INSTRUCCIONES

- Rociar una película fina y uniforme en las áreas que requieren lubricación o protección
- Usar el tubo de extensión para áreas de difícil acceso
- Repetir la aplicación si es necesario
- Inofensivo para los cauchos y plásticos más comunes (probar antes de usar)
- Eliminación: con Ambersil Amberklene FG
- No usar en equipo energizado (vivo)



Lubricantes



Sistema spray 360° para uso desde todos los ángulos



Registro NSF: categoría H1, n. 138000



Prevenión. No Detección. Bloqueado por seguridad



Certificado Halal: AN001183

## DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

Apariencia	Líquido transparente, blanco como el agua
Gravedad específica @ 20°C	0.7
Rango de destilación de solventes	50 – 70 °C
Punto de inflamación (tapa cerrada)	< 0°C
Densidad de vapor (vs. aire = 1)	> 3
Propiedades de película seca	
Punto de inflamación (tapa cerrada)	> 300°C
Punto de gota	< -40°C
Rango de temperatura	-40 a +200°C
Temperatura de estabilidad a largo plazo (en el aire)	150°C
Tensión superficial	21 mN/m
Resistencia dieléctrica	35 kV
Viscosidad @ 20°C	11.000 - 14.000 mPa.s
Con base en el estado actual de nuestro conocimiento y la información recibida de nuestros proveedores, la evaluación de este producto indica que está libre de aceites de frutos secos y sus derivados.	

## COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

OK	-
PRECAUCION	-
NO OK	-

## ALMACENAJE & VIDA UTIL

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 6 años con un almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las llamas.

## SALUD Y SEGURIDAD

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE disponible en [www.ambersil.com](http://www.ambersil.com).

## LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967

## LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la infracción que surja de dicho uso.

Versión 4.0  
Creada: Julio 2019  
Revisión: Junio 2021

CRC Industries UK Ltd.  
Wyllys Road, Bridgwater  
Somerset, TA6 4DD  
United Kingdom

t +44 (0)1278 727200  
f +44 (0)1278 425644  
e [sales.uk@crcind.com](mailto:sales.uk@crcind.com)  
w [www.ambersil.com](http://www.ambersil.com)

### Distribuidor nacional:

COMERCIAL QUIMICA HERBE, S.L.  
t 943 291128  
e [ch@comercialherbe.com](mailto:ch@comercialherbe.com)  
w [www.comercialherbe.com](http://www.comercialherbe.com)



Company Registered No. 04910479 VAT No. GB 821 5195 42