SYN-setral-CA/C2 FD	Nr.030337
Grasa H1 para altas temperaturas, multiuso y resistente a los medios, con una alta protección contra el desgaste y la corrosión. NSF H1: 143947	Contenedores de transporte: 12 x 100 g dispensador 10 x 400 g cartucho 10 x 400 g Cartucho Lube-Shuttle 10 x 1 kg lata 5 kg balde 25 kg cubeta otros envases a solicitud

Utilizar

Especialmente desarrollado para lubricar superficies deslizantes de máquinas inyectoras de plástico como pernos de eyección y guías, en especial en la fabricación de partes y envases para las industrias alimenticia -farmacéutica. También puede utilizarse a altas temperaturas así como a altas cargas de presión en los cojinetes y rodamientos, juntas y otras combinaciones de deslizamiento en máquinas y sistemas de la industria alimentaria.

Propiedades

- Registrado H1
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Esterilidad probada (bacterias mesófilas aeróbicas, levaduras y mohos) por un laboratorio microbiológico.
- Formulación libre de TPPT para etiquetado reducido
- Formulación sin microplásticos
- Previene el crecimiento bacteriano gracias a una formulación especial
- Resistente contra el agua fría y caliente, soluciones de detergentes para lavar, etc.
- Muy alta protección contra desgaste y abrasión, alta capacidad de carga
- Ecológico, El producto no está sujeto a la obligación de ser etiquetado conforme a la directiva GefStoffV
- Compatible con los usuales materiales de plástico y de sellos
- Adherencia alta a superficies metálicas
- Libre de siliconas
- Libre de ingredientes animales
- Libre de alérgenos

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La informacion de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

Aplicación

- Antes de usar, limpie y desengrase las piezas o los puntos de lubricación hasta. Recomendamos CLEAN-setral-FD para limpiar y desengrasar.
- Respetar instrucciones del fabricante de rodamientos
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

datos característicos técnicos

Óptica	beige claro		-
Base	semi-sintético		-
Espesante	complejo de sulfonato de calcio		-
Viscosidad cinemática del aceite base, 40°C	ca.100	mm²/s	ISO 23581
Viscosidad cinemática del aceite base , 100°C	ca.13	mm²/s	ISO 23581
Indice de viscosidad	>100		DIN ISO 2909
Consistencia	2	NLGI grade	DIN 51818
Penetración, 60 golpes	265 - 295	1/10 mm	DIN ISO 2137
Punto de goteo	>280	°C	ISO 2176
Corrosión del cobre 24h/100°C	1	rating	DIN 51811
Corrosión del acero (Emcor, agua dest.)	0/0	rating	DIN 51802
Resistencia al agua, dinámica	1-80	rating	DIN 51807-2
Resistencia al agua	0 - 90	rating	DIN 51807-1
VKA - Fuerza de soldadura	>4500	N	DIN 51350-4
Rodamientos de bolas factor ndm	500000	mm/min	
Rodamientos de rodillos cónicos factor ndm	250000	mm/min	
Rango de temperatura	-25 - +160	°C	-
Temperatura máxima a corto plazo	+180	°C	-

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La informacion de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.