



Procesamiento de polímeros

POLYESTER MOULD CLEANER

SOLVENTE LIMPIADOR PARA MOLDES

Polyester Mould Cleaner es una mezcla de poderosos solventes desarrollados específicamente para eliminar de manera efectiva los recubrimientos desmoldeantes semipermanentes y los agentes desmoldeantes de cera para GRP de una variedad de sustratos de molde.

CODIGOS DE PRODUCTOS / FORMATOS



31690 / 5Ltr

INSTRUCCIONES

- Para que los componentes reactivos de los productos semipermanentes SEAL y COM de Ambersil se adhieran eficazmente a la superficie del molde, el molde debe limpiarse a fondo con uno de los limpiadores de moldes de poliéster de la gama Ambersil. Todos los rastros de ceras y pastas de pulido / corte deben eliminarse, de lo contrario, el desmoldeo será irregular y requerirá frecuentes retoques.
- Tomando dos paños, empapar uno con Polyester Mould Cleaner y pasarlo por un área de 1 M2 del molde. Usar el paño seco para limpiar cualquier residuo de cera girando el paño con frecuencia para evitar volver a aplicar cera del paño al molde.
- Cambiar los paños con tanta frecuencia como sea necesario para evitar que se vuelva a depositar la cera.
- Para depósitos de cera muy gruesos, se recomienda aplicar Ambersolv SB1 sobre la superficie del molde y dejar que penetre en las ceras durante 15 minutos para ablandarlas. Una vez que se haya limpiado, siga el procedimiento anterior para limpiar con Polyester Mould Cleaner.
- Repetir los procesos de limpieza hasta que se hayan eliminado todos los rastros de ceras y adhesivos de las cintas adhesivas para bordes o las cintas de enmascarar.
- Como prueba rápida de limpieza, aplicar un trozo de cinta adhesiva y presionar bien hacia abajo, retirar la cinta en un ángulo de 90°. Una superficie limpia proporcionará una buena adhesión, mientras que una superficie mal limpia permitirá que la cinta se suelte fácilmente. Cualquier adhesivo de cinta residual puede eliminarse volviendo a aplicar Ambersil Polyester Mould Cleaner.
- Después de limpiar, cualquier solvente residual se evaporará completamente para dejar la superficie del molde limpia y seca.

APLICACIONES

Polyester Mould Cleaner elimina los desmoldeantes semipermanentes y las siliconas. Se puede utilizar en moldes de PRFV y con recubrimiento de gel sin riesgo de dañar o ablandar la superficie del molde, a menos que el disolvente se deje en contacto durante un período de tiempo prolongado. Las ceras como las ceras para tráfico, COM 300 y ceras pulidoras también se pueden eliminar con Polyester Mould Cleaner.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

Apariencia	Transparente, líquido incoloro
Olor	Olor fuerte a solvente
SG @ 25°C	0.8 g/cm ³
Inflamabilidad	Clasificado como altamente inflamable según las regulaciones de CHIP
Toxicidad	Contiene solventes que están clasificados como irritantes s/regulación vigente de CHIP.

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

OK -
PRECAUCION -
NO OK -

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 6 años con un almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las llamas.

SALUD Y SEGURIDAD

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE disponible en www.ambersil.com.

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967

LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la infracción que surja de dicho uso.

Versión 3.1
Creada: Julio 2019
Revisión: Octubre 2020

CRC Industries UK Ltd.
Wylde Road, Bridgwater
Somerset, TA6 4DD
United Kingdom

t +44 (0)1278 727200
f +44 (0)1278 425644
e sales.uk@crcind.com
w www.ambersil.com

Distribuidor nacional:

COMERCIAL QUIMICA HERBE, S.L.
t 943 291128
e ch@comercialherbe.com
w www.comercialherbe.com



Company Registered No. 04910479 VAT No. GB 821 5195 42